



## BLUM

**Disotturante rapido e professionale con guanto e imbuto salvapiletta**

### 1. Descrizione

**BLUM** libera ogni tipo di occlusione e di intasamento generati da materiali organici in sifoni e tubazioni di docce, lavabi, etc.

### 2. Modalità d'uso

Versare lentamente da 1/4 di litro a 1 litro di **BLUM** nella condotta otturata o da pulire servendosi dell'imbuto fornito. Lasciare agire per alcuni minuti e, con molta cautela, aggiungere circa 1/4 di litro di acqua.

Attendere almeno 10 minuti quindi far scorrere l'acqua abbondantemente.

### 3. Precauzioni d'uso

Usare **BLUM** con estrema cautela soprat-

tutto versandolo lentamente e con attenzione nei condotti da sturare usando sempre guanti e occhiali. A contatto con l'acqua da reazione esotermica con tendenza a surriscaldare e schizzare. Il prodotto è da considerarsi estremamente corrosivo per la pelle.

Attenzione è a base di acidi forti: non utilizzarlo insieme a disotturanti di natura alcalina. Leggere sempre la scheda di sicurezza.

### 4. Commenti

**BLUM** è un prodotto ad uso professionale. Le informazioni riportate sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze tenendo presente le leggi vigenti, le normative CEE e le informazioni di categoria.

Il loro carattere è però "informativo" e non costituisce in alcun modo garanzia o responsabilità.

### 5. Contenitori adatti

Fusti in HDPE (polietilene alta densità).

### 6. Contenitori da evitare

Alcali. Materiali soggetti a corrosione. Il contatto del prodotto con acciaio può provocare ossidazione dell'acciaio e formazione di macchie. Materiali in resina e policarbonati.

### 7. Stoccaggio

Stoccare in luoghi asciutti e a temperatura ambiente. Teme il calore, l'irraggiamento solare ed il gelo.

### Dati Tecnici:

Codice	Articolo	Aspetto	Odore	Colore	Viscosità	Indicazioni di pH	Conc Acido Solforico	Densità relativa	Conf. pezzi
800.900.002	Blum 1 L	Limpido	Pungente	Blu	circa 20 mPa.s	> 1	95-99%	1,84 gr/cm <sup>3</sup>	6



**FIMI S.p.A.**

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)  
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184  
info@fimi.net - [www.idrocasmotek.net](http://www.idrocasmotek.net)

