



FIMI S.p.A.
 26010 IZANO (CR)
 Via delle Industrie, 6
 Tel. 0373 780 193
 Fax 0373 244 184
 P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



idrocsmotek
 WATER TREATMENT



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEDA TECNICA

Art.01601 SVITATUTTO SPRAY

DESCRIZIONE

Svitatutto Spray è ideale per sbloccare accoppiamenti metallici ossidati, incrostati o arrugginiti. Penetra istantaneamente lubrificando e proteggendo dalla corrosione gli accoppiamenti trattati. Non danneggia le parti cromate, in gomma, in plastica o verniciate.

MODALITA' D'USO

Agitare bene e spruzzare sulla superficie, lasciare agire per alcuni secondi prima di procedere allo sbloccamento meccanico.

DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Stato Fisico | aerosol |
| Colore | marrone chiaro |
| Odore | caratteristico di solvente |
| Infiammabilità | gas infiammabile |
| Punto di infiammabilità | < 0 °C |
| Solubilità | insolubile in acqua |
| Densità e/o Densità relativa | 0,63 ÷ 0,67 kg/l Temperatura: 20 °C |
| Solidi totali (250°C / 482°F) | 0 % |
| VOC (Direttiva 2010/75/CE) | 100,00 % - 650,00 g/litro |

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare né bruciare la bombola neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente, non inalare direttamente i vapori e non fumare durante l'uso, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso lavare abbondantemente con acqua. Impiegare il prodotto in ambienti ben aerati. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Data di compilazione: settembre 2017

